

一、物品與廠商資料

重鉻酸鈉 中文物質安全資料表

物 品 名 稱 :	重鉻酸鈉 Sodium dichromate
其 他 名 稱 :	—
建議用途及限制用途 :	化學反應之氧化劑；鉻酸；防腐蝕；製造顏料；鞣製皮革；電鍍；媒染劑；催化劑；木頭防腐劑。
製造商或供應商名稱、地址及電話 :	一巨立實業有限公司 TEL : 04-2491-4910 台中縣大里市大里工業區工業 9 路 158 號
緊急聯絡電話/傳真電話 :	TEL : 04-2491-4910 FAX : 04-2491-5445

二、危害辨識資料

物品危害分類 :	1. 氧化性固體第 3 級。 2. 急毒性物質第 2 級 (吞食)。 3. 急毒性物質第 4 級 (皮膚)。 4. 急毒性物質第 2 級 (吸入)。 5. 腐蝕/刺激皮膚物質第 1 級 6. 嚴重損傷/刺激眼睛物質第 1 級。 7. 呼吸道過敏物質第 1 級 8. 皮膚過敏物質第 1 級。 9. 致癌物質第 1 級 10. 生殖毒性物質第 1 級。 11. 特定標的器官系統毒性物質～重複暴露第 1 級。 12. 水環境之危害物質 (慢毒性) 第 1 級。											
標示內容 :												
象徵符號 :	 氧化性固體 金屬腐蝕物 急毒性物質 吸入性危害物質 水環境之危害物質 Oxidizing solids Corrosive to metals Acute toxicity Aspiration hazard Hazardous to the aquatic environment											
警 示 語 :	危險 ອັນຕຽມ泰語 Nguy Hiêm 越南語											
危害警示訊息 :	1. 可能加劇燃燒；氧化劑。 2. 吞食致命。 3. 皮膚接觸有害。 4. 吸入致命。 5. 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。 6. 造成嚴重眼睛損傷。 7. 吸入可能導致過敏或哮喘病症狀或呼吸困難。 8. 可能造成皮膚過敏。 9. 可能致癌。 10. 可能對生育能力或胎兒造成傷害。 11. 長期或重複暴露會對器官造成傷害。 12. 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。											
危害防範措施 :	1. 置容器於通風良好的地方。 2. 如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療。 3. 避免暴露於此物質 - 需經特殊指示使用。 4. 避免釋放至環境中。											
其他 危 害 :	—											

三、成分辨識資料

中 英 文 名 稱 :	重鉻酸鈉・二倍結晶水(Sodium dichromate、Bichromate of soda)
同 義 名 稱 :	Bichromate of soda, disodium dichromate、Dichromic acid, disodium

salt,dihydrate	
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：	7789-12-0
危害物質成分(成分百分比)：	99%以上

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：	
食 入：	1.如果患者無意識或痙攣，不可餵食任何東西。 2.若患者意識清醒，給予患者喝下1~2杯水或牛奶稀釋胃中化學品。 3.不可催吐。4.立即就醫。
吸 入：	1.將患者移至空氣新鮮處，若有呼吸短促或氣喘情況，立即就醫。 2.如支氣管痙攣和發生氣喘聲，可考慮以吸入防交感神經作用劑治療。
眼睛接觸：	1.避免患者揉眼睛或將眼睛緊閉。 2.撐開眼皮，立刻以大量生理食鹽水沖洗眼睛至半小時以上，直到患者送至醫護站。 3.立即就醫。
皮膚接觸：	1.如果患者無意識或痙攣，不可餵食任何東西。 2.若患者意識清醒，給予患者喝下1~2杯水或牛奶稀釋胃中化學品。 3.不可催吐。4.立即就醫。
最重要症狀及危害效應：	鼻中隔穿孔、觸碰產生潰瘍
對急救人員之防護：	應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。
對醫師之提示：	吞食時，考慮洗胃。

五、滅火措施

緊急應變處理原則：處理原則 141	
適用滅火器：	二氧化碳、化學乾粉、水霧、泡沫
滅火時可能遭遇之特殊危害：	燃燒後會產生具刺激性及有毒的氣體。
特殊滅火程序：	1.噴水或其他可滅火之物質來滅周遭的火災。2.避免產生粉塵。3.不要倒入下水道中。
消防人員之特殊防護裝備：	
1.穿著正壓式呼吸防護具。2.穿著化學防護衣只能提供微小的防護，而無防高溫之防護。3.消防人員的防火衣只能提供有限的防護；在洩漏狀態時則無效的防護。(ERG200)	

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：
1.在污染區尚未完全清理乾淨前，限制人員進入該區。2.確定清理工作是由受過訓練的人員負責。 3.穿戴適當的個人防護裝備。
環境注意事項：
1.隔離可燃物質（木材，紙，油等）。2.使外洩區保持通風順暢，以最方便及安全的方法收集外洩物，再放入密封的容器內以供回收利用或放在安全衛生掩埋場處理；含鉻酸或鉻酸鹽液體則用蛭石、乾沙、土壤或類似物質吸收。 3.撲滅或除去所有發火源。 4.通知政府安全衛生與環保相關單位。

清 理 方 法 :

1.(1)小量固態毒物潑灑：用乾淨的鏟子把潑灑物鏟進乾燥、清潔的容器並且加蓋，再將容器移離現場（外漏區）。(2)小量濺出時：用沙土或其它無可燃性的吸附劑來吸附外洩物，然後放入容器中再作後續處理。(3)大量濺出時：築堤，待後續處理。2.土地上發生外洩時：挖掘洞穴、池塘、海灘鹹水湖或其它堆置地區來儲放液態或固態物質，用塑膠布蓋住外洩固體以避免固體溶解在雨水或滅火用水中。3.可能的話使用沾溼清潔法（wet method of cleaning）；在其它地區唯一可接受的方式是真空清潔法，重鉻酸鉀液體或固體發生外洩時要立刻移除外洩物去避免外洩物微粒散佈到空氣中。

七、安全處置與儲存方法

處置：	1.不要在可燃物及易氧化物質附近操作使用。 2.以碳酸鈉或稀鹽酸中和。 3.採集洩出物質並以最方便最安全方式儲存在密閉容器中。
儲存：	1.儲存狀況：a.防止物理性碰撞，儲放在乾燥並遠離可燃性，有機或其它可容易氧化掉的物質，避免儲放在木製地板上，移去並處理任何外洩的重鉻酸鹽；外洩物不可放回原先的容器內。b.容器儲存遠離熱源。2.儲存溫度：固定；通風狀態：開放性。

八、暴露預防措施

工程控制：	1.儘可能製程密閉以避免粉塵進入工作區。 2.提供整體換氣或局部排氣裝置，最好是採用局部排氣裝置。
控制參數	
八小時日時量 平均容許濃度	短時間時量 平均容許濃度
TWA	STEL
0.02mg/m ³ 瑞典	—
	CEILING
	0.1mg/m ³ (瘤，以鉻計)
	BEIs
	尿中每克肌酸酐含鉻總量 10 μg，一週上班結束時(B)

個人防護設備：

眼 睛 防 護：	配戴化學安全防濺護目鏡、護面罩。
呼 吸 防 護：	1.任何可偵測到的濃度：全面型之正壓空氣呼吸器(自攜式呼吸防護具 SCBA)或全面型之正壓供氣式呼吸防護具配合輔助型正壓空氣呼吸器(SCBA)。 2.逃生：附有高效率粉塵全面型呼吸防護器或逃生型空氣呼吸器(自攜式呼吸防護具 SCBA)。
手 部 防 護：	防滲手套，材質以丁基橡膠、聚碳酸酯類為主。
皮膚及身體防護：	1.上述橡膠材質連身式防護衣、工作鞋、圍裙和長手套。 2.工作區要有緊急淋浴／沖眼裝置。
衛生措施：	1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀：	紅色、橙紅色固體	氣味：無味
嗅覺閾值：	—	熔點： -357°C
pH 值：酸性反應；1%水溶液 pH=4.04， 10%水溶液 pH=3.57		沸點/沸點範圍： 398°C
易燃性(固體，氣體)：	—	閃火點：不可燃
分解溫度： 500°C (932°F)		測試方法：—
自燃溫度：	—	爆炸界限：—
蒸氣壓：很低		蒸氣密度：—
密度： $2.676(25^{\circ}\text{C}/4^{\circ}\text{C})$		溶解度： $4.99/100\text{ml}$ 水(0°C)， $102\text{g}/100\text{ml}$ 水(100°C)
辛醇/水分配係數(log Kow)：	—	揮發速率：—

十、安定性及反應性

安定性：	1.本身相當安定，為不可燃性。 2.和有機物接觸時有燃燒的危險。 3.和細小狀可燃物如木屑接觸時可能會點燃。4.以三價鉻存在最安定、其次為六價鉻。5.重鉻酸鈉在潮濕狀態最安定。
特殊狀態下可能之危害反應：	1.重鉻酸鉀和聯氨 (Hydrazine) 反應會爆炸，將一滴無水羥胺 (anhydrous hydroxylamine) 加在顆粒狀重鉻酸鉀上會引起激烈的爆炸。 2.丙酮不慎飛濺到硫酸及重鉻酸鹽的混合液時會使丙酮點燃。 3.重鉻酸鉀為氧化劑，當它和還原劑接觸時會迅速反應而點燃，如果和細小狀可氧化的物質反應，則會激烈的燃燒，在高熱下分解時會產生氧氣。
應避免之狀況：	丙酮+硫酸、硼+矽、乙二醇、聯胺、羥化胺、鐵、易燃物和易被氧化之物質 (如鋁、木材、硫、塑膠、紙)。
應避免之物質：	1 重鉻酸鉀與聯胺觸碰引起激烈爆炸。 2..可燃物及環原劑與此物質產生激烈反應。(ERG2000) 3.單一無水羥胺滴在重鉻酸鉀上產生激烈爆炸。 4.可燃物、硼、矽、鐵、鎢混合反應產生爆炸煙火
危害分解物：	—

十一、毒性資料

暴露途徑：	食入、吸入眼睛接觸及皮膚接觸。
症狀：	刺激黏膜組織、潰瘍及鼻中隔穿孔。
急毒性：	
吸入：	1.引起嚴重呼吸道刺激，可能肺部受損。
食入：	1.初期引起胃痛和嘔吐，接著因血管虛脫而昏迷，肌肉筋繩、發燒、急性腎臟衰竭、肝臟受損、變性血紅素症、影響血液凝固、胃與腸出血和呼吸道痛苦。
眼睛：	1.會引起眼角膜混濁，可能造成永久性傷害。
皮膚：	1.可能引起二度或三度灼傷，視接觸時間和濃度而定。
LD50(測試動物、吸收途徑)：	50 mg/kg(大鼠、吞食)

LC50(測試動物、吸收途徑)：	124mg/m ³ /4H(大鼠、吸入)
慢毒性或長期毒性：	
1.可經由皮膚吸收，造成腎臟之傷害。2.吸入會刺激黏膜組織、潰瘍及鼻中隔穿孔。3.NTP 和 IARC 將鉻及某些鉻化合物列為對人有致癌性。IARC 將其列為 Group 1：確定人體致癌。	

十二、生態資料

生態毒性：	
LC50(魚類)：18-133mg/l/96H	EC50(水生無脊椎動物)：—
生物濃縮係數(BCF)：—	持久性及降解性：—
半衰期(空 氣)：—	半衰期(水表面)：—
半衰期(地下水)：—	半衰期(土 壤)：—
生物蓄積性：—	土壤中之流動性：—
土壤中之流動性：—	其他不良效應：—

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：	1.參考相關法規處理。 2.加大量還原劑（如酸式硫酸鹽或含 3M 硫酸之鐵鹽）。 3.以碳酸鈉或稀鹽酸中和此液體溢漏物再做處理，不可流入下水道或水溝。 4.與供應商或製造商連繫以取得詳細的推薦方法。
---------	--

十四、運送資料

聯合國編號(UN No.)：	3086
聯合國運輸名稱：氧化性固體，毒性，未另作規定者	
運輸危害分類：	5.1, 6.1
包裝類別：	III
海洋污染物(是/否)：—	
特殊運送方法及注意事項：—	

十五、法規資料

適用法規：	
勞工安全衛生設施規則	危險物與有害物標示及通識規則
勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準	道路交通安全規則
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	毒性化學物質管理法

十六、其他資料

參考文獻	1.行政院衛生署，“中美合作計畫「中文毒理清冊」”，中華民國 86 年 3 月 2.行政院環保署，中文毒理資訊庫 3.行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89 年 11 月 4.工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 5.行政院勞委會，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站
------	--

- | | |
|--|--|
| | <p>6. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens
 7. 中國國家標準 CNS15030 「化學品分類及標示」
 8. 中國國家標準 CNS6864 「危險物運輸標示」
 9. 聯合國關於危險貨物運輸建議書 (2005 年第十四修定版)
 10. Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 資料庫，ChemKnowledge 光碟，Volume 75,2007
 11. ChemWatch 資料庫，2007-3
 12. 緊急應變指南 2004 年版</p> |
|--|--|

製表者單位	名稱： 巨立實業有限公司	
	地址/電話： 台中縣大里市大里工業區工業 9 路 158 號 (04-2491-4910)	
製 表 人	職稱：經理	姓名(簽章)：柯進恭
製 表 日期	2009/08/01	
備 註	上述資料中符號”—”代表目前查無資料，而符號”/”代表此欄位對該物質並不適用。	

